


Spina Chevron 45° Mix

Rovere Oak



Spina Ungherese 45° con larghezze mix

Chevron 45° with mixed widths



CARATTERISTICHE

- Supporto in multistrato
- Incastro maschio su 1 lato e femmina su 3 lati
- Primo strato di legno nobile 3mm
- Angoli Bisellati
- Posa incollata
- Bisellato 4 lati

L'umidità ambientale d'esercizio deve essere compresa tra il 45% ed il 60% ad una temperatura di circa 20°C.

N.B.

Il legno è un materiale naturale, ogni tavola è un esemplare unico, per questo motivo più tavole possono differire tra loro nel colore.

—

Si sconsiglia l'uso di nastro adesivo sulle finiture artigianali in quanto può danneggiare la superficie.

CHARACTERISTICS

- Plywood support
- Tongue on 1 side and groove on 3 sides
- Top layer prestigious wood 3mm
- Bevelled Edges
- Glued installation

The operating environmental humidity must be between 45% and 60% at a temperature of approximately 20°C.

Please note:

Wood is a natural product and each plank is a unique specimen, hence planks may differ one from the other in colour.

—

The use of adhesive tape on the handcrafted finishes is not recommended as it can damage the surface.



Parquet multistrato 1strip
Engineered wood flooring 1strip



P01 Prelevigato
Unfinished

Decora

SPESS./THICK 15mm
LARGH./WIDTH
140-185-225mm
LUNGH./LENGTH
960mm

FREE



Y25 Naturalizzato

Decora

SPESS./THICK 15mm
LARGH./WIDTH
140-185-225mm
LUNGH./LENGTH
960mm

FREE

FINITURE ARTIGIANALI SUL PRODOTTO PRELEVIGATO
CUSTOMIZED FINISHES ON PRESANDED PRODUCT

Prima di assumere impegni, si consiglia di verificare la disponibilità dei prodotti.
Before taking any commitment, please check availability of each product.