

STONE PLASTIC COMPOSITE - SPC

i.Cov / 4.5 Fast Click Plus

Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento resiliente compatto
Classe d'uso	EN ISO 10874	Residenziale 23-Commerciale 33

CARATTERISTICHE

Spessore totale	EN ISO 24346	5,5 mm (4+1,5mm di materassino)
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340	0,55 mm
Dimensioni Serie Wood	EN ISO 24348	1220 x 180 mm
Imballaggio Serie Wood		8 pezzi / conf. pari a 1,757 m ²
Dimensioni Serie Stone	EN ISO 24348	950 x 475 mm
Imballaggio Serie Stone		4 pezzi / conf. pari a 1,805 m ²
Peso		10 kg / m ²
Profilature a spigolo vivo		SI

PERFORMANCE TECNICHE

Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Sedie a rotelle	EN ISO 4918	Ok
Gambe dei mobili	EN 424	Ok
Resistenza ai prod. chimici	EN ISO 26987	Resistente
Resistenza termica	EN ISO 10156	0,046 m ² K/W
Riscaldamento pavimento		Idoneo Max 27°C
Resistenza al scivolamento	DIN 51130	R10 angolo 15.6°
Resistenza al rumore da calpestio	DIN EN ISO 717-2	19 dB



**Click
Automatico**



NOTIZIE IMPORTANTI

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola le fosse pervenuto per errore, la preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

IMPORTANT NOTICE

This message, for the law 196/2003, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the address or authorized to receive this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by replay e-mail and delete this message. Thank for your cooperation.