

## Hyperdeck

### Scheda prodotto

Un pavimento innovativo per uso esterno in doghe di grandi dimensioni nato dall'abbinamento e coesione di più materiali, principalmente di PU.



#### FINITURE - SPAZZOLATO LEGGERO



Nebbia



Bronzo



Ambra



Miele



Brace



Corteccia

## Hyperdeck

### Scheda prodotto

Un pavimento innovativo per uso esterno in doghe di grandi dimensioni nato dall'abbinamento e coesione di più materiali, principalmente di PU.



#### FINITURE - SPAZZOLATO PROFONDO



Nebbia



Bronzo



Ambra



Miele



Brace



Corteccia

## Hyperdeck

### Scheda prodotto

#### TITOLO E CARATTERISTICHE GENERALI

Decking di eccezionale resistenza derivante da un processo produttivo tecnologicamente avanzato e di nuova generazione. Hyperdeck è un prodotto all'avanguardia, ottenuto da un attento abbinamento di materiali, offre eccezionali proprietà meccaniche e prestazioni superiori atte a resistere alle sollecitazioni esterne e agli agenti atmosferici, garantendo affidabilità e durata ineguagliabili.

#### UTILIZZI

Hyperdeck è particolarmente indicato laddove si vogliono realizzare bordi piscina ed aree esterne ad alto calpestio ma si presta molto bene anche per qualsiasi pavimento esterno dove la salinità è elevata.

#### PUNTI DI FORZA DEL PRODOTTO

Le doghe Hyperdeck di Labor Legno hanno uno strato di gomma forte e spazzolata sul piano di calpestio che, essendo anche stampato con una tecnica particolare ad imitazione del legno, ha una resistenza allo strappo eccezionale e non è soggetta ad ossidazione. Il supporto di fibre intrecciate sottostante e quello più interno a nido d'ape, conferiscono al prodotto proprietà fonoassorbenti e importante resistenza agli urti. È calpestabile a piedi nudi senza problemi perché in genere non scheggia e la superficie ha un'ottima resistenza allo scivolamento rispetto ad altri decking. Le doghe si installano in opera facilmente seguendo le istruzioni di posa, le forature e i tagli sono di semplice esecuzione e la movimentazione è agevole. Hyperdeck è assai resistente all'acqua anche con salinità elevata, tollera molto bene le escursioni di temperatura, non manifesta deformazioni e/o fenditure anche in caso di caldo intenso, la colorazione è resistente ai raggi UV. Il prodotto non è attaccabile da insetti e/o muffe e la manutenzione è molto semplice.

#### FINITURE

Tavole dall'aspetto naturale rievocante l'eleganza del legno, in diverse cromie. Disponibili a scelta con superficie spazzolata leggermente oppure spazzolata profonda.

## Hyperdeck

### Scheda prodotto

#### ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PRODOTTO E ACCESSORI

- doghe per uso esterno in materiale plastico (decking)
- lista di intelaiatura in PE 50x50 mm
- viti di fissaggio
- dime distanziatrici
- pezzi speciali di tamponamento
- pezzi speciali per gradini
- olio in tinta per ritocco

#### TIPO DI POSA

Avvitato alla sottostruttura seguendo scrupolosamente le indicazioni del manuale d'installazione ed effettuata da personale qualificato (vedere istruzioni di posa).

#### FORMATO DEL PRODOTTO HYPERDECK

- Spessore: 25 mm
- Larghezza: 200 mm
- Lunghezza: 2440 mm
- Con tolleranze di +/- 2%
- Unità di misura metro quadrato (m2)

#### MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria va eseguita con panni inumiditi e l'ausilio di prodotti detergenti neutri specifici forniti dalla Labor Legno. Nel caso di detergenti diversi la Labor Legno non assume nessuna responsabilità. L'uso di idropultrici va fatto mantenendo il getto lontano al fine di rimuovere fogliame e/o accumuli di polvere. Non usare prodotti aggressivi e pulire subito in caso di contatto con olii, grassi, frutta, vino, oggetti arrugginiti, colle, inchiostri, tannini, muffe, ecc...

#### CONTROLLO DEL PRODOTTO

Il prodotto Hyperdeck va sempre controllato alla consegna e contestato nei termini di legge tramite raccomandata A.R. pena decadenza della garanzia. Nel caso di difetti sul prodotto accertati durante l'apertura dei pacchi, si deve immediatamente avvisare la Labor Legno e sospendere la posa in opera lasciando quanto ancora imballato a disposizione per le verifiche del caso. Non si accettano in tutti i casi contestazioni sul prodotto dopo la posa in opera. L'utilizzazione o la vendita a terzi delle doghe Hyperdeck, da parte del compratore, costituiscono l'accettazione dello stesso a conferma che il materiale fornito corrisponde a quanto pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione e/o rivalsa.

#### IMMAGAZZINAMENTO DEL PRODOTTO

Quando consegnati, i pacchi contenenti le doghe del prodotto Hyperdeck devono essere trattati con cura, posti sopra ad un bancale di legno e non a contatto con il terreno e conservati in luogo protetto ed asciutto. Le confezioni dei singoli pacchi di merce devono essere conservati in luoghi al riparo dalla luce solare diretta, su piani regolari in modo che le doghe non possano flettere. Condizioni di immagazzinamento ed ambientali critiche potrebbero compromettere il prodotto causandone deformazioni e/o alterazioni.

#### AVVERTENZE

Acquistare la quantità necessaria e l'eventuale riserva contemporaneamente onde evitare possibili variazioni di tonalità dovute ai processi produttivi.

#### SMALTIMENTO

Il prodotto dismesso non deve essere disperso nell'ambiente, ma va smaltito secondo le modalità ed in conformità alle vigenti norme previste nello specifico contesto.

#### N.B.

La scheda prodotto è soggetta a modifiche a discrezione esclusiva di Labor Legno. Le informazioni, in essa contenute, hanno solo scopo informativo e l'acquirente/utente ha l'obbligo di testare e sperimentare il prodotto preventivamente all'uso ed all'ambiente al quale è destinato.

## Hyperdeck

### Scheda prodotto

#### TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI TEST

TEST	U.M.	NORMA UTILIZZATA (PER ANALOGIA)	RISULTATO
Densità	g/cm <sup>3</sup>	EN15534	0,53 (+/- 0,07)
Test acqua salata (NSS test)	-	EN 15534 / EN ISO 9227	$\Delta L^* = 1,40$ $\Delta a^* = -0,45$ $\Delta b^* = -0,93$ $\Delta E^* = 1,86$ Grey Sale= 4
Stabilità dimensionale	-	15534	OTTIMA
Cupping test	mm	15534	0,20
Resistenza abrasione (Rotazioni)	mg	ASTM D4060-19 1000g / 1000 cicli	44,7
Scivolosità	-	EN15534 (pendulum test)	$\geq 36$
Resistenza superficiale macchie ed agenti esterni	-	EN 438/2	gruppo 1-2-3 rating 5 (1-5) OTTIMO
Resistenza fuoco	-	EN 13501-1 : 2007 + A1 :2009	Cfl

---

## Hyperdeck

### Scheda prodotto

---

#### **GARANZIA**

Hyperdeck viene coperto da una garanzia di 12 anni, per il prodotto utilizzato in modo conforme, limitata contro scheggiature, spaccature, marciume o decomposizione, e danni da termiti.

Sebbene vengano aggiunti coloranti e stabilizzanti durante la produzione, l'Hyperdeck potrebbe avere delle variazioni di colore. È una conseguenza naturale delle fibre e dei materiali plastici utilizzati nel processo di produzione. Il prodotto potrebbe avere e subire lievi variazioni di colore, che non sono coperte dalla garanzia.

Il fattore più delicato è la resistenza all'impatto, dovuta alla struttura stessa del materiale. È quindi raccomandato di fare attenzione ad urti, colpi pesanti, cadute dall'alto durante il trasporto, il magazzinaggio, l'installazione e l'utilizzo, che non sono coperti dalla garanzia.

**PORRE LA MASSIMA ATTENZIONE AD EVITARE URTI, COLPI PESANTI, CADUTE DALL'ALTO E NELLA POSA SEGUIRE LE INDICAZIONI FORNITE DALLA VENDITRICE.**